

# Serie - AUW - D

## **Balanzas semi-micro de alto estandar. Con la más moderna y avanzada tecnología.**

- Excelente respuesta, estabilidad y rendimiento preciso al más alto grado en una semi-micro.
- Selección de calibraciones totalmente automáticas: PSC y Clock-CAL, es autocalibración que se inicia al detectar cambios en la temperatura ambiental, permite programar por reloj hasta tres calibraciones diarias.
- Informes de calibración para normas GLP/GMP/ISO, que pueden imprimirse automáticamente con la impresora opcional.
- Cronomedidor de intervalos, transmite datos a PC preprogramados por el usuario.
- Verificables **M**
- Pesa de calibración incorporada.
- **Autocalibración perfecta "PSC".**
- **Calibración con reloj "Clock-CAL" incorporado.**
- **Conexión a PC sin software adicional (según versión Windows).**
- Medición de salida en intervalos.
- RS-232 C Interface.
- Software para medir gravedad específica, conteo de piezas, porcentaje en pantalla.
- Pantalla analógica.



**6** ACCESORIOS OPCIONALES



- Kit de densidades gravedad específica, sólo sólidos SMK-401
- Kit de densidades sólidos/líquidos



- **Impresora EP-110**  
(Dot matrix - Calibración de pipetas - Formulación - Calculo definido por el usuario...)

Modelo	Nº Referencia	Capacidad (máx.)	Precisión (d)	Plato inox	Calibración
<b>M</b> AUW220D	321-62900-32	220g - 82g	0,1 - 0,01mg	ø 80	Interna
<b>M</b> AUW120D	321-62900-31	120g - 42g	0,1 - 0,01mg	ø 80	Interna